

## SCHIEBETÜR-BESCHLAG RONDO

Edelstahl

Manueller Edelstahl-Schiebetürbeschlag, mit sichtbar auf einem Rundrohr (25,5 mm) laufenden Rollwagen. Die massiv gefertigten Edelstahl-Rollwagen verfügen über eine Höheneinstellung von +/-2,5 mm. Feingeschliffene Edelstahlflächen und weiche Radien sind die typischen Merkmale dieses Beschlages. Die Türflügel werden minimalistisch über Punkthalter aufgenommen. Am Boden wird die Schiebetür in einer kurzen, aufgesetzten Bodenführung geführt. Diese verfügt zur Geräuschreduzierung über eine spezielle Filzeinlage. Geprüft in Anlehnung an die DIN EN 1527:1998 (100.000 Zyklen mit einem Türgewicht von 80 kg).


## SLIDING DOORS SYSTEM RONDO

stainless steel

Manual stainless steel sliding door hardware, with rolling cart running visibly on a round tube (25,5 mm) The solid stainless steel rolling carts can be adjusted in height by +/-2.5 mm. Fine-polished stainless steel surfaces and soft radii are the typical features of this hardware. The door wings are minimalistically held by point holders. The sliding door is guided on the floor in a short, mounted floor guide. It has a special felt insert for reducing noise. Tested in accordance with DIN EN 1527:1998 (100,000 cycles with a door weight of 80 kg).




	SCHIEBETÜR-BESCHLAG RONDO
Art der Laufschiene <i>Type of running rail</i>	Rohr <i>Tube</i>
Wandmontage <i>Wall assembly</i>	●
Deckenmontage <i>Ceiling assembly</i>	—
Montage auf Glas <i>Mounting on glass</i>	●
Höhenverstellung im eingebauten Zustand <i>Height adjustment in the installed condition</i>	●
Silent move System (leiser Lauf) <i>Silent move system</i>	●
Glasbearbeitung für Laufschienebeschlag <i>Glass processing for running rail hardware</i>	●
Belastbarkeit <i>Resilience</i>	80 KG
geeignet für Glas mit Dicke 8 mm <i>Suitable for glass with thickness 8 mm</i>	●
geeignet für Glas mit Dicke 10 mm <i>Suitable for glass with thickness 10 mm</i>	●
System geeignet für Holztüren <i>system suitable for wooden doors</i>	●
Oberfläche Edelstahl <i>Surface stainless steel</i>	●
Oberfläche Edelstahloptik <i>Surface stainless steel look</i>	—
Oberfläche Alu <i>Surface alu</i>	—
Bemassung Laufschiene (BxH) / Durchmesser bei Rohr <i>Dimensions running rail (WxH) / diameter for tube</i>	25 mm
Verbindung zum Türflügel <i>Connection to door wing</i>	geschraubte Halter <i>Screwed-on holders</i>
Arretierung im offenen und geschlossenen Zustand <i>Arresting in the open and closed condition</i>	—
1 flügelig 1-wing	●
2 flügelig 2-wing	●
Montage in Verbindung mit Seitenteil und/oder Oberlicht <i>Assembly in connection with side part and/or skylight</i>	—
Soft-Einzug <i>Gentle-closing-operation</i>	—
Standardlängen <i>Standard lengths</i>	2000/2500/4000
Dauertest nach DIN EN 1527 <i>Permanent test according to DIN EN 1527</i>	●
Feuchtraumeignung nach DIN EN 1670 Klasse 4 (kein Schwimmbad/Sauna) <i>Wet-room capable according to DIN EN 1670 class 4 (no swimming pool/sauna).</i>	—
verfügbare Distanzprofile Wandabstand bei Profilen <i>Available distance profiles wall distance for profiles</i>	5 mm



Klemhalter für Montage auf Glas  
*Clamp holder for mounting on glass*



Distanzscheibe 5 mm  
*Spacer disc 5 mm*



Glasbohrungen für Schiebetürbeschlag  
*glass drilling for sliding doors system*

System verfügt über die beschriebene Eigenschaft. ●  
*System has the described property.*

System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar. —  
*System with described property not available.*